

Общество с ограниченной ответственностью «АС»

347812, Ростовская область,

г. Каменск-Шахтинский, пер. Полевой, 78 «а», Интернет: www.ooo-ac.ru, Тел./факс (86365) 22-555




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 32/3

Резьбонарезная продукция

Резьбонарезная продукция изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 8965-75 из труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10701-76. Резьбы изготавливаются по ГОСТ 16357-81 и по согласованию с заказчиком имеют следующие размеры:

Сбег



Номенклатура	D	L ± 2 мм	L1 -1,5 +2 мм	L2	S мм	Ударная вязкость КСУ Дж/см ² . при температуре 0С торцов при толщине стенки, мм		Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
						20	-40			
Резьба 15	1/2"	30	9		2,5	49	29	20	1	0,036
Резьба 20	3/4"	40	10,5		2,5	49	29	20	1	0,054
Резьба 25	1"	38	11		2,8	49	29	20	1	0,072
Резьба 32	1 1/2"	38	13		3,2	49	29	20	1	0,09
Резьба 40	1 1/4"	40	15		3,2	49	29	20	1	0,165
Резьба 50	2"	45	17		3,5	49	29	20	1	0,207
Резьба 65	2 1/2"	60	19,5		4	49	29	20	1	0,4
Резьба 80	3	70	22		4	49	29	20	1	0,5
Резьба 100	4	80	22		4,5	49	29	20	1	0,7
Номенклатура	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительное сужение %					
Резьба 15	1,6	1	410	245	50					
Резьба 20	1,6	2	410	245	50					
Резьба 25	1,6	3	410	245	50					
Резьба 32	1,6	4	410	245	50					
Резьба 40	1,6	5	410	245	50					
Резьба 50	1,6	6	410	245	50					
Резьба 65	1,6	7	410	245	50					
Резьба 80	1,6	8	410	245	50					
Резьба 100	1,6	9	410	245	50					

Начальник ОТК  / Э. А. Клиторов

Дата: 19.01.2021

